

Мегаспан



Универсальная высокоэффективная теплоизоляция для:

подложки под напольные покрытия, упаковки, теплоизоляция (стен, полов, фундаментов, кровли), укрытия бетона в зимнее время, изготовления профиля под металлочерепицу.

Толщина (мм)

1 2 3 4 5 8 10

Ширина (м)

1

Длина (м)

25 30 50

«Мегаспан П» это рулонный теплоизоляционный материал из вспененного полиэтилена с несшитой молекулярной структурой.

Технические характеристики:

Плотность: 20-45, кг/м³
Коэффициент теплопроводности: 0,038 Вт/м °С
Температура применения: от -60 до +90 °С
Паропроницаемость: 0,001 мг/(м ч Па)
Водопроницаемость за 24 часа: 1%

Благодаря равномерной ячеистой структуре и эластичности, «Мегаспан П» очень удобен в монтаже. Материал можно как приклеивать к поверхностям предварительно очистив от пыли, жира, масла и т.п., так и прикреплять при помощи строительного степлера, шурупов, рейки. Клей можно использовать для пористых материалов. Возможно спаивание полотен материала между собой при помощи строительного фена.

Подложка под ламинат



Укладка подложки под напольное покрытие: Основание пола должно быть сухое и чистое. Монтаж осуществляется стык в стык, все швы необходимо проклеить липкой лентой. С подложкой повышается теплоизоляция пола и улучшается звукоизоляция.

Толщина, мм	Применение
1, 2, 3	Подложка под напольные покрытия, упаковка мебели, дверей, электроники, оргтехники, электроприборов, медицинской техники, стекла, керамики, пищевых продуктов и пр. Прокладка между тканью и набивным материалом, прокладка между изделием и коробкой.
4, 5, 8, 10	Теплоизоляция помещений, стен, полов, фундаментов, кровли, укрывной материал для бетона, упаковка мебели и ванн. Профиль под черепицу, шумо- и теплоизоляция стальных дверей.

Официальный Интернет сайт www.megaspans.ru
Производитель: ООО «Мегаспан», город Барнаул,
ул. Заводской 9-ый проезд 1-Г, тел./факс (3852) 338-000.

ТУ 5774-0019-94980192-2009